

¡Máxima resistencia a la tensión!



INTERCOLL D 3442 **Adhesivo de rodillo para la industria** **de fabricación de colchones**

Fácil de montar – excelente adhesión inmediata

Seguro – magnífica resistencia a la tensión en húmedo

Potente – perfecto para fabricar colchones de muelles

Muy bajas emisiones – adhesivo de látex CR monocomponente de base acuosa

Producto:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3442 Adhesivo de rodillo para la industria de fabricación de colchones



Versátil adhesivo para colchones

INTERCOLL D 3442 es un versátil adhesivo adecuado para fabricar cualquier tipo de colchón. El adhesivo puede utilizarse tanto para el montaje de colchones tipo sándwich como para colchones de muelles con elevada tensión.

Montaje sencillo y procesos seguros

Gracias a su excelente adhesión inmediata, INTERCOLL D 3442 garantiza al fabricante seguridad en el montaje y reduce la fuerza necesaria al realizar uniones. Es decir, la eficiencia de la producción se ve incrementada. La rápida generación de fuerza mejora la seguridad del proceso y la calidad del producto. Las juntas adheridas resisten las tensiones sin problemas.

De uso universal

INTERCOLL D 3442 puede utilizarse con los métodos de aplicación habituales de la industria de fabricación de colchones. El adhesivo es apto tanto para aplicarse con el rodillo doble como para utilizarse con las pistolas de pulverización de baja presión habituales.

Sencillez de uso

El adhesivo de rodillo de látex CR monocomponente INTERCOLL D 3442 no contiene disolventes y es extraordinariamente inodoro. Por tanto, contribuye a mantener una buena higiene en el puesto de trabajo.

La formulación permite limpiar con agua los accesorios de trabajo y las manos, sin utilizar productos de limpieza.



Emissionsgeprüft
Nach Aushärtung
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111217155

Transporte sencillo del material

INTERCOLL D 3442 se puede aplicar en flujo libre. Para transportar el adhesivo en el rodillo doble o para generar la presión del material necesaria en la pistola de pulverización no requiere de costosos equipamientos. Para ello, el envase con el adhesivo puede colocarse como mínimo 1 o 2 metros por encima de la altura de aplicación. La presión hidrostática resultante de la diferencia de altura es más que suficiente para la cantidad necesaria de material.

Alta calidad para el producto final

INTERCOLL D 3442 ofrece una excelente resistencia al envejecimiento, es decir, contribuye a prolongar la vida útil del producto final. Su comportamiento medioambiental cuenta con las certificaciones «Emissionsgeprüft» (inspección de emisiones) de TÜV y Eco-Passport.

Antes de su aplicación, es preciso consultar siempre la información técnica.