

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
PreMass, 10 x 65-70 x 400-500 mm SuperPreMass, 14 x 70-90 x 450-1000 mm ExtraMass, 14 x 120-140 x 600-1400 mm PreMass, 10 x 65-70 x 400-500 mm SuperPreMass, 14 x 70-90 x 450-1000 mm ExtraMass, 14 x 120-140 x 600-1400 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, hard-elastic	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, hart	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 215 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 215 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 220 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 220 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13	- / nicht anwendbar
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1
WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	
WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RU1	

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verfegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.