

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
3-Schicht-Fertigparkett Top 6 3-multi-layer parquet Top 6 CHENE-ANTIK, LOFT, EXTREM, Sägerauh, Sandgestrahlt, Geräuchert, Collection CAFE, LEHMSTAUB, LEBKUCHEN, METALL, Landhausdielen	WAKOL D 1640 Parkettklebstoff WAKOL D 1640 Parquet Adhesive WAKOL MS 228 Fertigarkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 228 Ready-to-lay parquet adhesive, elastic WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	Dispersionsklebstoff Dispersion based adhesive MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
2-Schicht Fertigparkett Top 4 mit Birke Sperrholzträger 2-multi-layer parquet Top 4 with birch plywood base CHENE-ANTIK, LOFT, EXTREM, Sägerauh, Sandgestrahlt, Geräuchert, Collection CAFE, LEHMSTAUB, LEBKUCHEN, METALL, Landhausdielen	WAKOL D 1640 Parkettklebstoff WAKOL D 1640 Parquet Adhesive WAKOL MS 228 Fertigarkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 228 Ready-to-lay parquet adhesive, elastic WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	Dispersionsklebstoff Dispersion based adhesive MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 TKB B11	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE- / GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE- / GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Mehrschichtparkett multi-layer parquet GEBORGENEM HOLZ, EXTRA BREIT, XXL HALBLANG & LANG	WAKOL MS 228 Fertigarbkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 228 Ready-to-lay parquet adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch	MS-Polymer, elastisch	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic	MS-Polymer, elastic	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1	
Massivholzdielen solid wood planks CHENE-ANTIK, LOFT, EXTREM, Sägerauh, Sandgestrahlt, Geräuchert, Collection CAFE, LEHMSTAUB, LEBKUCHEN, Landhausdielen	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch	MS-Polymer, festelastisch	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic	MS-Polymer, firm-elastic	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff	MS-Polymer, schubfest	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hard	TKB B13	EC1 PLUS R / RS10
	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parkettklebstoff	2-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 225 Parquet Adhesive	2-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parkettklebstoff	1-K-Polyurethanklebstoff	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1
	WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	1-C-Polyurethan adhesive	TKB B13	EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE-/ GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE-/ GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Tafelparkett panel parquet Versailles 14 x 800 x 800 mm 22 x 980 x 980 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Massivholzparkett unbehandelt Solid wood flooring untreated 14 x 70 / 90 / 110 / 130 / 150 x 400 - 1800 mm 22 x 90 / 110 / 40 x 400 - 1800 mm 21 x 140 / 170 / 190 x 400 - 1800 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13 TKB B11 / B13	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Lamparkett Solid parquet 10 x 50 x 250 mm	WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE-/ GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
* EMICODE-/ GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verfegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Hochkantlamellenparkett edge lamella parquet unbehandelt, 22 x 8 x 160 mm, 18 x 20 x 160 mm	WAKOL D 1640 Parkettklebstoff WAKOL D 1640 Parquet Adhesive WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	Dispersionsklebstoff Dispersion based adhesive MS-Polymer, elastisch MS-Polymer, elastic MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11 TKB B11	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Hochkantlamellenparkett edge lamella parquet unbehandelt, 10 x 8 x 160 mm	WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive	2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive	TKB B3 TKB B3	EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1
Mosaikparkett Mosaic parquet unbehandelt, 8 x 23 x 160 mm	WAKOL D 1640 Parkettklebstoff WAKOL D 1640 Parquet Adhesive WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive WAKOL PU 210 Parkettklebstoff WAKOL PU 210 Parquet Adhesive WAKOL PU 225 Parkettklebstoff WAKOL PU 225 Parquet Adhesive WAKOL PU 390 Parkettklebstoff WAKOL PU 390 Parquet Adhesive	Dispersionsklebstoff Dispersion based adhesive MS-Polymer, festelastisch MS-Polymer, firm-elastic MS-Polymer, schubfest MS-Polymer, hard 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 2-K-Polyurethanklebstoff 2-C-Polyurethan adhesive 1-K-Polyurethanklebstoff 1-C-Polyurethan adhesive	TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3 TKB B3	EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS / RAL-UZ 113 / D1 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1 EC1 PLUS R / RU1

* EMICODE-/ GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE-/ GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verfegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.