

# WAKOL RV 105 Diluant néoprène

## Information Technique

### Applications

Mélange à base de solvants pour la fabrication d'un primaire avec des colles néoprène WAKOL ainsi que pour le nettoyage des outils.

### Caractéristiques techniques

Base:	mélange de solvants organiques
Rapport de mélange:	1 part de WAKOL RV 105 + 1 part de colle néoprène WAKOL
Température de stockage:	stocker au frais, ne craint pas le gel
Temps de stockage:	env. 24 mois, en fût métallique hermétiquement fermé
Code Gis:	non applicable

### Mise en oeuvre

Pour la fabrication d'un primaire, mélanger de manière homogène dans un récipient propre et résistant aux solvants 1 part de colle néoprène et 1 part de WAKOL RV 105.

Le mélange est immédiatement prêt à l'emploi. Les instructions de mise en oeuvre de la fiche technique WAKOL NE 425 s'appliquent ici.

Le nettoyage des outils souillés devrait dans la mesure du possible avoir lieu lorsque la colle est encore fraîche. Dans le cas des colles réactives, les outils doivent être nettoyés avant la prise de la colle.

### Consignes importantes

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les dates basent sur des essais et une longue expérience pratique et se rapportent à des conditions de norme. La diversité des matériaux utilisés et les conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits sortant de ces dates. Pour cela, des propres essais sont recommandés. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Pour d'autres conseils techniques nous sommes à votre disposition.

Avec cette information technique du 30.11.2004, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 (0) 63 31 80 01 - 0  
Fax +49 (0) 63 31 80 01 - 8 90  
[www.wakol.com](http://www.wakol.com)



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841 Mäder  
Tel. +43 (0) 55 23 6 47 00  
Fax +43 (0) 55 23 6 47 00 64  
[www.wakol.at](http://www.wakol.at)

Wakol Adhesa AG  
Untere Zollgasse 129  
CH-3063 Ittigen  
Tel. +41 (0) 31 9210755  
Fax +41 (0) 31 9212968  
[www.wakoladhesa.ch](http://www.wakoladhesa.ch)

Maiburg Lijmen B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 Waalwijk  
Tel. +31 (0) 416 566540  
Fax +31 (0) 416 566531  
[www.maiburg.nl](http://www.maiburg.nl)

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.  
ul. Heroldow 6  
PL-01-991 Warszawa  
Tel. +48 (0) 22 569 99 18  
Fax +48 (0) 22 569 99 17  
[www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com)