

轻松铺设路段！



WAKOL D 3125 LVT地板粘合剂

持久 – 嵌入开放时间长达180分钟

非常经济 – 面积大、消耗少

清洁 – 接缝处无粘合剂溢出

易于铺设 – 可以在平面上铺设

产品：



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂 – 轻松铺设，毫无限制



新一代压敏粘合剂 – 将所有系统的优点融合在一起

以现代方式铺设PVC造型地板、PVC地板以及CV地板

WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂将当前所有系统的优点融合在一起。

- 湿面粘合剂的安全性和强度
- 压敏粘合剂嵌入开放时间长
- 滚动粘合剂消耗低

湿面粘合剂的安全性和强度

即使在施工3个小时后，WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂也符合DIN标准14259的要求。该粘合剂大幅度超过了针对剥离值和剪切值的要求。就像湿面粘合剂一样，WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂可将地板牢固地粘在基材上。

排放极低的WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂已根据符合EMICODE EC1 PLUS分类标准。

通过低消耗和高经济性确保可持续发展

与滚动粘合剂相反，不需要在填料水泥自流平上涂底漆。WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂直接通过TKB A1齿状装置进行涂抹。消耗量仅为190-220g/m²，因此大大低于传统的湿面粘合剂。必须运到工地的物料量也相应地减少。作为一种符合标准且获得建 主管部门认可的粘合剂，其适用于招标和公共场所。



嵌入开放时间长

通风后，地板可放入粘合剂板粘合剂的开放时间多达3个小时。这使得大面积地涂抹WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂成为一种可能。现在，即使是复杂的图案或房间形状任何空间也可以安全地铺设，毫无时间压力。

快速舒适地操作

WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂适用于在吸收性和非吸收性基材上铺设。该粘合剂可通过TKB A1齿状装置轻松展开，涂抹效果不错。基于这些特性，当WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂相应的工具配合使用时，操作非常简便。成熟的铺设技术得到了全新诠释 – WAKOL D 3125 PVC造型地板粘合剂可在无粘合剂从接缝中流出的情况下对表面进行再次加工。表面在地板铺设好后可直接通行。

加工前请务必注意相应的技术信息。