

WAKOL D 3004

Primer concentrato



Novità a colpo d'occhio

Tempo di asciugatura

- su massetti assorbenti (cementizia)
- su massetti assorbenti (sensibile all'umidità)
- su massetti non assorbenti

essiccazione ottica
ca. 10-20 minuti
ca. 60 minuti
ca. 30-60 minuti

Consumo

- 40-120 g/m² concentrato

Campi d'utilizzo

Piani di posa

- Massetti cementizi, massetti in solfato di calcio, calcestruzzo
- Massetti in magnesia (additivi minerali)
- Pannelli in cartongesso
- Massetto in conglomerato bituminoso, residui di adesivo (resistente all'acqua)
- Piastrelle, terrazzo, pannelli in legno composito, tavole di legno

Rapporto di miscelazione

1:2

1:2

1:2

1:1

non diluito

Prima di impiegare il prodotto, consultare sempre la scheda tecnica.



Cambiamenti di programma - Prodotti per la posa

NOVITÀ nel programma

WAKOL D 3003 Primer in dispersione



Informazioni di ordinazione:
300305 - 10,0 kg - paletta: 60 pezzi

WAKOL D 3004 Primer concentrato



Informazioni di ordinazione:
300405 - 10,0 kg - paletta: 60 pezzi
300407 - 5,0 kg - paletta: 96 pezzi
300409 - 1,0 kg - paletta: 480 pezzi;
40 cartoni à 12 pezzi

WAKOL D 3313 Colla PVC free



Informazioni di ordinazione:
331305 - 12,0 kg - paletta: 44 pezzi

NON PIÙ nel programma

WAKOL D 3035 Primer in dispersione



WAKOL D 3306 Colla per pavimenti
tessili



WAKOL D 3040 Primer concentrato



WAKOL Büffel-Colla universale



WAKOL D 3240 Colleo



Valido dal 02/2022

