

Livellare con tranquillità!



WAKOL D 3060 Additivo plastificante

Versatile – amplia i campi di impiego dei Livellanti Wakol
Flessibile – sostituisce l'uso di molti prodotti speciali
Sicuro – migliora l'adesione e riduce le tensioni da ritiro
Moderno – migliori condizioni d'utilizzo, EMICODE EC1 PLUS

Prodotto:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL D 3060 Additivo plastificante – Fitness per i livellanti



Rende fattibili nuove possibilità

WAKOL D 3060 Additivo plastificante è in forma di dispersione pronto all'uso che sostituisce l'acqua nella miscelazione con i Livellanti Wakol. Migliora l'adesione al sottofondo, limita gli effetti dovuti al fenomeno del ritiro e rende più elastica la superficie livellante. In questo modo siamo in grado di coprire ulteriori necessità applicative.

Livellare direttamente su rimanenze di colla esistente

Sino ad oggi, le modalità operative da applicare su rimanenze di colle esistenti resistenti all'acqua erano divise in due fasi – applicazione di un primer e successivamente livellamento della superficie – con l'utilizzo di WAKOL D 3060 Additivo plastificante combinato con l'idoneo Livellante Wakol, l'applicazione del primer viene eliminata potendo così applicare direttamente il Livellante additivato con WAKOL D 3060 Additivo plastificante sul piano di posa.

Livellare direttamente su pavimentazioni tessili esistenti

Sappiamo bene quanto tempo e fatica sia necessaria per poter asportare vecchie pavimentazioni tessili (es. feltro). Oggi con WAKOL D 3060 Additivo plastificante in combinazione con l'idoneo prodotto Livellante Wakol è possibile livellare direttamente sulle vecchie pavimentazioni esistenti. In aggiunta è possibile anche livellare direttamente le superfici pulite di PVC e ceramica. E anche possibile creare una barriera ai plastificanti migranti contenuti nelle colle dei vecchi pavimenti esistenti ed impedirne lo scambio con gli strati soprastanti.

Stuccare i fori delle vite e rasare avvallamenti da urti

Indiscutibilmente meno oneroso che con livellanti in dispersione acquosa, utilizzando WAKOL D 3060 Additivo plastificante in combinazione con l'idoneo Livellante Wakol, è possibile sigillare fori da vite o avvallamenti dovuti ad urti su pannelli di legno. E' inoltre possibile rasare piccoli avvallamenti dovuti ad una posa imprecisa dei livellanti.

Livellare le canalizzazioni e zone di passaggio degli impianti

WAKOL D 3060 Additivo plastificante in abbinamento al Livellante Wakol è idoneo alla posa di WAKOL AR 150 Rete per armatura di rinforzo in tutte le zone del pavimento dove si incontrano differenti spessori e tipologie di impianti nel sottofondo del pavimento, che potrebbero fessurare. Anche canaline in metallo, altrimenti difficilmente gestibili, possono essere ricoperte senza essere precedentemente trattate con primer specifici.

Livellamento di superfici estese di pavimenti in sughero e granulato di gomma

Con WAKOL D 3060 Additivo plastificante in abbinamento con l'idoneo Livellante Wakol possono essere rasati/livellati pavimenti esistenti di pannelli di sughero o granulato di gomma, come per esempio WAKOL TS 102 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2mm. L'impasto rasante/livellante viene applicato direttamente sulla membrana senza alcun primer preventivo. A seconda dello strato applicato ha la funzione di:

- Barriera ai plastificanti
- Ripartire i carichi
- Livellare le scabrosità superficiali e ripristinare la planarità

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.