

Finalmente respirare!



WAKOL D 3210 Kontakto

Progressivo – colla a contatto economico per scale e zoccolini

Privo di solventi – EMICODE EC1 PLUS, conforme alla TRGS 610

Universale – per tutti i tipi di pavimento eccetto parquet e sughero

Universale – per tutti i tipi di piani di posa, assorbenti e non assorbenti

Prodotto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3210 Kontakto – velocemente e senza solventi



Utilizzo universale

- Incollaggio di pavimentazioni tessili, PVC, PVC eterogeneo (CV), linoleum e gomma sui gradini delle scale
- Incollaggio di zoccolini piani e concavi
- Su tutti i piani di posa assorbenti e non assorbenti

WAKOL D 3210 Kontakto tenace con le tensioni dell'incollaggio – senza solventi!

L'incollaggio dei pavimenti sui gradini delle scale necessita di colle con una immediata adesività ed una tenacia tale da controllare, nel tempo, le tensioni dei pavimenti. Il posatore è al sicuro con WAKOL D 3210 Kontakto ed inoltre ottempera a quanto richiesto dalla TRGS 610. Inoltre, WAKOL D 3210 Kontakto è classificato secondo la migliore classe di emissione con EMICODE EC1 PLUS. WAKOL D 3210 Kontakto si lavora velocemente come le più comuni colle a contatto con solventi.

WAKOL D 3210 Kontakto è veloce

WAKOL D 3210 Kontakto è economico e veloce. Il tempo di attesa di WAKOL D 3210 Kontakto è di ca. 20 minuti su piani di posa assorbenti e massimo 50 minuti su piani di posa non assorbenti. Se dobbiamo proprio accelerare i tempi possiamo utilizzare una pistola ad aria calda. In questo modo possiamo ridurre i tempi di attesa significativamente, per il posatore, da 10 fino a 30 minuti in funzione del piano di posa a nostra disposizione.

Facile applicazione

I pavimenti possono ancora essere corretti dopo la posa, poiché le pellicole adesive si fondono solo dopo la pressatura. Il lungo tempo di posa di 6 ore permette di posare i pavimenti senza stress e senza pressioni di tempo.

Risparmio di tempo grazie al pretrattamento dei pavimenti

Chi prevede tempi di attesa troppo lunghi per l'incollaggio di pavimenti molto assorbenti e porosi come per quelli in feltro



e con condizioni climatiche non ideali quali quelle previste dalle normative, può sfruttare la peculiarità di WAKOL D 3210 Kontakto – la possibilità di pretrattare i pavimenti. Un giorno prima della posa del pavimento è possibile applicare la colla sul fondo del pavimento da posare che dovrà essere lasciato asciugare tutta la notte in luogo idoneo (es. in laboratorio). Il giorno successivo dovrà solo trattare con la colla il piano di posa e dopo breve tempo il pavimento è incollato. Veloce e sicuro!

Incollaggio sicuro senza scoloriture

In particolare, con pavimenti chiari in PVC e PVC eterogeneo (CV), con diversi collanti neoprenici a contatto possono generarsi scambi indesiderati di sostanze che, sotto l'influsso della luce, possono indurre lo scolorimento del pavimento. Con WAKOL D 3210 Kontakto in dispersione acquosa e privo di solventi questo fenomeno è escluso.

Incollaggio di zoccolini e profili

Zoccolini, piani di diversi materiali e zoccolini concavi in PVC, possono essere incollati con WAKOL D 3210 Kontakto. Con WAKOL D 3210 Kontakto sarò in grado di mantenere sotto controllo le tensioni e le deformazioni dei profili incollati. In questo modo le colle a contatto con solventi faranno definitivamente parte del passato.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

WAKOL®
Anspruch verbindet