

Resistente a qualsiasi pressione!



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre

Sicuro – nessuna impronta dopo la posa

Universale – per PVC, CV, caucciù, rivestimenti design in PVC, rivestimenti senza PVC e linoleum

Rapido – semplice da posare grazie alla presa rapida

Prodotto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre – l'adesivo universale che previene la formazione di impronte



Un prodotto per tutti i rivestimenti elastici

Impiegabile universalmente per caucciù, rivestimenti in PVC di design, rivestimenti in PVC e CV, rivestimenti senza PVC e linoleum. L'ampia gamma di applicazioni semplifica notevolmente la gestione del magazzino e riduce il rischio di usare prodotti errati. WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre è un prodotto a bassa emissione di sostanze volatili, classificato EMICODE EC1 PLUS e certificato con il marchio Angelo Azzurro DE UZ 113.

Sicurezza grazie alla tecnologia delle fibre

Le speciali fibre contenute nell'adesivo garantiscono un'applicazione uniforme del prodotto anche con spatole con dentatura standard. Non sono necessarie spatole con una dentatura speciale. Ciò riduce il consumo e permette tempi di attesa definiti sull'intera superficie.

Inoltre le speciali fibre prevengono la formazione di impronte nel letto di colla causate da piedi e ginocchia durante la posa del rivestimento fresco, nonché deformazioni del letto di colla indurito causate da carichi puntuali pesanti durante l'uso. Così le superfici rimangono inalterate nel tempo.

Lungo tempo di applicazione

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre è un adesivo per posa a fresco con un lungo tempo di applicazione.

La sicurezza di posa è garantita dalle buone proprietà di bagnatura per tutta la durata del tempo di applicazione.



Dopo la presa, WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre diventa estremamente resistente e fissa con sicurezza tutti i rivestimenti.

Lavorazione comoda ed economica

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre è comodo da lavorare. L'adesivo si applica con spatole a dentatura normale e si spalma con estrema facilità, così da ridurre il consumo. L'elevata adesione per assorbimento di WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre previene lo scivolamento del rivestimento, caratteristica particolarmente importante per i rivestimenti di design.

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre assicura un basso consumo e una lavorazione comoda e rapida, fattori che lo rendono un prodotto molto vantaggioso sotto il profilo economico.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.