

Perfect vast, elke keer weer!



WAKOL D 3319 PVC-design- vloerbedekkinglijm, vezelhoudend

Snel – directe hechting bij het leggen

Voordelig – zeer gering verbruik

Veilig – hoog vezelgehalte tegen indrukken in de vloerbedekking

Product:



wAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3319 PVC design-vloerbedekkinglijm, vezelhoudend – Krachtige verlijming bij maximale vezelversterking



Minimale verschuiving

WAKOL D 3319 PVC design-vloerbedekkinglijm, vezelhoudend houdt de vloerbedekking al in de natte fase vast, zodat een verschuiving van de stroken en tegels bij het leggen geminimaliseerd wordt. Zo wordt het leggen met de natte lijm zeer eenvoudig en comfortabel.

Oppervlakken zijn zeer snel begaanbaar

De vezels vormen al in de natte fase een wapeningsstructuur en bieden daarmee al vroeg een inwendige samenhang. Door het snelle hechtgedrag van WAKOL D 3319 PVC design-vloerbedekkinglijm bouwt de lijmverbinding snel vastigheid op. Al kort na het leggen kan het oppervlak voorzichtig betreden worden.

Hoge bestendigheid tegen dimensieveranderingen

De door de sterke vezelwapening veroorzaakte hoge vastigheid gaat ongewenste dimensieveranderingen in de PVC designvloerbedekking effectief tegen. Daardoor wordt voegvorming tot een minimum beperkt. Daarnaast wordt ook het risico op het omhoog komen van de kanten geminimaliseerd.

Tegen restindrukgedrag

De vezels in WAKOL D 3319 PVC design-vloerbedekkinglijm gaan het restindrukgedrag in de PVC designvloerbedekking tegen. Het wegdrücken van het lijmbed wordt door de vezelwapening vermeden. Tevens wordt de aangebrachte lijmhoeveelheid door het hoge vezelgehalte gereguleerd.



Zeer economisch

Met de TKB A2 vertanding ligt het verbruik van de natte lijm op een zeer lage 250-300 g/m². Ondanks deze geringe hoeveelheden wordt een betrouwbare hechting van de PVC designvloerbedekking gerealiseerd, die de vereisten van DIN EN 14259 ruimschoots overtreft.

Breed toepassingspectrum

Naast de in de markt gangbare PVC designvloerbedekkingen in stroken en tegels kunnen met WAKOL D 3319 PVC-designvloerbedekkinglijm ook PVC- en CV-vloerbedekkingen op rol gelegd worden.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.