

Overdracht in recordtijd!



WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm

Snel – gelijmde vloeren zonder wachttijden in gebruik te nemen

Efficiënt – extreem snelle verlijming van grote oppervlakken

Schoon – geen risico op vervuiling van de vloerbedekking

Comfortabel – staand lijm opbrengen

WAKOL® 
Anspruch verbindet



WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm – snel en comfortabel verlijmen

Nieuwe technologie voor de verlijming van PVC-Design vloerbedekkingen

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm wordt in tegenstelling tot vergelijkbare dispersielijmen niet met de lijmkam, maar met een speciale roller aangebracht.

De noodzakelijke speciale rollers voor het aanbrengen van de lijm worden in de praktische combinatie verpakking meegeleverd. In deze intelligente verpakking kan de gebruikte roller bewaard worden tot de volgende verwerking.

Snelle en comfortabele verwerking

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm is een zeer emissiearm systeem in combinatie met de standaard Wakol dispersievoorstrijkmiddelen; er is geen speciaal voorstrijkmiddel noodzakelijk.

Geëgaliseerde oppervlakken worden eenvoudig voorgestreekt. Al na een korte wachttijd kan de lijm aangebracht worden met de meegeleverde speciale roller. De comfortabele staande verwerking zorgt voor een zeer hoog rendement.

Schoon en efficiënt in het verlijmen

WAKOL D 3330 PVC-Design vloerbedekking lijm vergt slechts een verbruik van een derde t.o.v. gebruikelijke dispersielijmen.

De speciale roller garandeert een gelijkmatig opbrengen van de lijm. Deze verwerking maakt het mogelijk dat men zeer schoon kan werken. De gelijkmatige dunne verwerking van de lijm verhindert daarnaast vervuiling van de vloerbedekking bij de naden/voegen.



De uitzonderlijke lange inlegtijd maakt het mogelijk dat ook gecompliceerde vloerbedekkingen, zoals bijv. inlegwerk, gelijmd kunnen worden. Ondanks de zeer hoge aanvangskleefkracht is het systeem eenvoudig te corrigeren.

Onbeperkte in gebruik name van het oppervlak zonder wachttijd

Direct na de verlijming is het oppervlak zonder beperkingen in gebruik te nemen. Lange wachttijden en dure stilstand vervalt hiermee compleet.

De extreem dunne lijmlaag zorgt ervoor dat de lijm niet platgedrukt wordt tijdens het gebruik van de vloer. Normaal zichtbare indrukkingen in het vloeroppervlak zijn daardoor uitgesloten.