

Razendsnel resultaat!



WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel

Snel – een vochtscherm in slechts één laag

Extreem snel – verdere installatie al na 60 minuten

Universeel – met rol of lijnkam aan te brengen

Zuinig – 1-componenten product, hoeft niet gemengd te worden, geen resthoeveelheden

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel – het snelste vochtscherm



Eerste MS-polymeer vochtscherm met een droogtijd van minder dan één uur

Na slechts 60 minuten droogtijd is de ondergrond met WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel tegen verhoogde restvochtigheid geïsoleerd. In slechts één bewerking wordt een vochtscherm tot 5 CM% of 95 % KRL, op cement dekvloeren met vloerverwarming tot 3 CM% of 85 % KRL, gerealiseerd. Al na 60 minuten kan met het parket leggen worden begonnen. Dat bespaart u extra ritten.

In de door u gewenste manier van aanbrengen tot het perfecte resultaat

WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel kan zowel met de WAKOL MS Speciaalroller alsook met de lijkam TKB A2 worden aangebracht. Beide varianten garanderen een zuinige werkmethode waarbij de vereiste aangebrachte hoeveelheid van ca. 250g/m² voldoende is om in één keer een vochtscherm te realiseren. Als verstevigend voorstrijkmiddel is een dosering van 120g/m² al voldoende als dit met een WAKOL Voorstrijkroller, 11 mm wordt aangebracht.

Veelzijdig inzetbaar voor de voorbereiding van de ondergrond

Of u het product nu gebruikt als voorstrijkmiddel, voor de versteviging van de ondergrond of als vochtscherm, met WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel kunt u alle uitdagingen aan. Als voorstrijkmiddel op nieuwe en oude ondergronden, harde vastverbonden lijmresten, zuigende en niet-zuigende ondergronden inzetbaar. Beschadigde dekvloeren worden met WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel krachtig verstevigd. Oude lijmresten worden geïsoleerd om eventuele wisselwerkingen met pas aangebrachte materialen te verhinderen. Verhoogde restvochtigheid in cement dekvloeren zonder vloerverwarming kan snel en betrouwbaar geïsoleerd worden.

Universeel voor aansluitende plaatsing van parket en vloerbedekking

Na het aanbrengen van het WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel hebt u een heel spectrum aan mogelijkheden. Parket kunt u



direct op het voorstrijkmiddel met alle Wakol MS-lijmen plaatsen. Wilt u textiel- of elastische vloerbedekkingen plaatsen, dan is het voorstrijken met WAKOL D 3045 Speciaal voorstrijkmiddel en aansluitend egaliseren met 2 mm minimale laagdikte voldoende. Als het bijzonder snel moet gaan en u wilt de vloerbedekking nog dezelfde dag plaatsen, gebruik dan WAKOL Z 715 Egalisatiemiddel sneldrogend.

Economisch

Als ééncomponenten product valt bij het gebruik van WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel het lastige en omslachtige mengen weg. Dat betekent dat u geen mixer en geen stroom nodig hebt op de bouwplaats, u hoeft zich niet meer te ergeren aan vervuilde roergereedschappen of tijdverlies door het mengen. Mengfouten behoren hiermee ook tot het verleden. U moet geen wachttijden in acht nemen en u verliest geen geld door geharde resthoeveelheden die bij tweecomponenten producten onvermijdelijk zijn.

Extreem snel product – beproefde werkmethode

De markt van de parketlijmen wordt vandaag door moderne MS-producten gedomineerd. Nu biedt WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel een vochtscherm met een droogtijd van slechts één uur in het systeem met Wakol MS-parketlijmen. U kunt in het MS-systeem op de voor u vertrouwde manier werken. Het product bevat vanzelfsprekend geen oplosmiddelen volgens TRGS 610, is vrij van gevaarsymbolen en is volgens EMI CODE EC1 PLUS als zeer emissiearm geclassificeerd.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.