

Krachtig optreden!



WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm

NIEUW – eerste MS-lijm voor pvc-vloerbedekkingen

Eenvoudig – 1-component, niet mengen, geen resthoeveelheden

Universeel – zelfs op niet zuigende ondergronden

Sterk – snelle krachtopbouw

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm – eerste MS-lijm voor pvc-vloerbedekkingen



Moderne reactielijm voor elastische vloerbedekkingen

Met WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm is het voor het eerst mogelijk om veeleisende plaatsingen die tot nu toe met 2-component PU-lijm uitgevoerd moesten worden, met een moderne ééncomponent MS-lijm veilig uit te voeren.

Heel breed toepassingspectrum

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm is geschikt voor de verlijming van alle pvc-vloerbedekkingen alsook pvc-design-vloerbedekkingen en rubber vloerbedekkingen. Hierbij speelt het geen rol of u op zuigende of niet zuigende ondergronden, binnen of buiten de vloerbedekking wilt plaatsen.

Voor de hoogste eisen aan het geplaatste oppervlak

Zones met hoge vochtwaarden, zoals bijv. toegangszones of zones met verhoogde warmtebelasting door zonlicht, zoals bijv. wintertuinen, kunnen op een betrouwbare manier met WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm geplaatst worden. Uitdagingen, zoals oppervlakken met heftruckverkeer en met zware belastingen worden door de veilige en vaste verlijming aangegaan.

Onmiddellijk starten en oppervlak snel gebruiken

Zonder omslachtig mengen wordt WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm direct uit de emmer op de voorbereide ondergrond aangebracht. Door de mogelijkheid om de lijm ook op niet zuigende ondergronden in te zetten, kunnen ook met bijv. WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel of WAKOL MS 325 Silaan voorstrijkmiddel voorgestreeken of afgesloten ondergronden direct behandeld worden.

Verwerkingscomfort en veilig aanbrengen

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm onderscheidt zich door een heel geringe compressieëiging. Bij het onvermijdelijk werken op de vloerbedekking, zoals bij het plaatsen van vloerbedekking op rol, worden knieafdrukken in het oppervlak geminimaliseerd.

Door de hoge aanvangshechting en de snelle droging liggen pvc-design-vloerbedekkingen vanaf het begin stevig op hun plaats. Op het vloerbedekkingsoppervlak terechtgekomen lijm kan in verse en uitgeharde toestand zonder resten verwijderd worden. Wegens de harde lijmrrillen van WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm worden restindrukken net zo goed als bij een vezelhoudende dispersielijm geminimaliseerd.

Lange houdbaarheid door gesealde emmer

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm wordt in een praktische kunststofemmer geleverd. Een aluminium compoundfolie, die aan de rand van de emmer vastgelast is, zorgt voor de best mogelijke bescherming tegen vocht en garandeert een opslagstabiliteit van minstens 12 maanden.

Uitharding in de ongeopende originele emmer en het daarmee gepaard gaande materiaalverlies en extra kosten zijn hiermee uitgesloten.

Economisch

Als 1-component product valt bij het gebruik van WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm het lastige en omslachtige mengen weg. Dat betekent dat u in tegenstelling tot vroeger voor 2-component PU lijm geen mixer stroom op de bouwplaats nodig hebt. U ergert zich niet aan vervuild roergereedschap of tijdverlies door het mengen. Mengfouten behoren hiermee ook tot het verleden. Wachtijden zijn voor dit moderne product niet meer nodig. U verliest geen geld door uitgeharde resthoeveelheden, die bij 2-componentproducten onvermijdelijk zijn. Na het afdekken van de resthoeveelheid en het sluiten van de emmer kan de lijm voor volgende werkzaamheden gebruikt worden. Er ontstaat dus nauwelijks restafval.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.

