

Geschikt voor elke hobbel!



WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm

Universeel – extreem breed toepassingsgebied voor wand en vloer

Geoptimaliseerd – stroperige structuur voor wandvlakken

Robuust – waterdicht, temperatuurbestendig en zwaar belastbaar

Product:



WAKOL[®]
Anspruch verbindet



WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm – MetaTack MS lijm voor veeleisende legsituaties

Voor de hoogste eisen aan het gelegde oppervlak

Van entrees met een verhoogde vochtindringing tot buitenruimtes, alle geschikte bekledingen kunnen veilig worden gelegd met WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm. De ideale keuze voor gebruik in ruimtes met een hoge warmtebelasting door zonnestraling, zoals in serres, maar ook in ruimtes met lage temperaturen, zoals koelhuizen. Uitdagingen zoals gebieden met heftruckverkeer en zware eisen worden beheerst door de veilige en stevige verlijming.

Wandbekledingen

Met het oog op nieuwe vormgevingsmogelijkheden bij het aanbrengen van bekledingen op de wand is WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm optimaal. Door de stroperige structuur is een druppelvrije toepassing op de wand mogelijk. De direct zuigende hechting van de lijm voorkomt dat de bekleding wegglijdt en vergemakkelijkt zo het wandontwerp.

Toepassing in vochtige ruimtes

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm is onderdeel van het Wakol-afdichtingssysteem voor het leggen van vloerbedekkingen in vochtige ruimtes zoals in badkamers. Het toepassingsgebied omvat niet alleen het verlijmen van de vloer- en wandbekledingen, maar ook de afzonderlijke afdichtingsmaterialen. Het gecertificeerde Wakol-afdichtingssysteem zorgt voor maximale veiligheid bij gebruik.

Zeer breed toepassingspectrum

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm is geschikt voor diverse bekledingen zoals PVC, CV, PVC-design- en rubberbekledingen. Het kan ook worden gebruikt voor naaldvlies, linoleum, PVC-kurkbedekkingen. Het scala aan toepassingen omvat ook speciale oppervlakken zoals vuildoorlaten, veiligheids- en kunstgrasoppervlakken. Een andere bijzonderheid is het gebruik van de lijm in het gecertificeerde Wakol-afdichtingssysteem.

Onmiddellijk starten en oppervlak snel gebruiken

Zonder omslachtig mengen wordt WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm direct uit de emmer op de voorbereide ondergrond aangebracht. Door de mogelijkheid om de lijm ook op niet-zuigende ondergronden te gebruiken, kunnen ook met bijv. WAKOL PU 280 Polyurethaan voorstrijkmiddel of WAKOL MS 330 Silaan voorstrijkmiddel voorgestreeken of afgesloten ondergronden direct behandeld worden.

Verwerkingscomfort en veilige aanbrenging

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm onderscheidt zich door een heel geringe compressie-eigenschap. Bij het onvermijdelijk werken op de vloerbedekking, zoals bij het plaatsen van vloerbedekking op rol, worden knieafdrukken in het oppervlak geminimaliseerd. Door de hoge aanvangshechting en de snelle droging liggen pvc-designvloerbedekkingen vanaf het begin stevig op hun plaats. Op het vloerbedekkingsoppervlak terechtgekomen lijm kan in verse en uitgeharde toestand zonder resten verwijderd worden. Wegens de harde lijmrillen van WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm worden restindrukken net zo goed als bij een vezelhoudende dispersielijm geminimaliseerd.

Lange houdbaarheid door gesealde emmer

WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm wordt in een praktische kunststofemmer geleverd. Een aluminium compoundfolie die aan de rand van de emmer vastgelast is, zorgt voor de best mogelijke bescherming tegen vocht en garandeert een opslagstabiliteit van minstens 12 maanden. Uitharding in de ongeopende originele emmer en het daarmee gepaard gaande materiaalverlies en extra kosten zijn hiermee uitgesloten.

Economisch

Als eencomponentproduct valt bij het gebruik van WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm het lastige en omslachtige mengen weg. Na het afdekken van de resthoeveelheid en het sluiten van de emmer kan de lijm voor volgende werkzaamheden gebruikt worden. De emmers zijn uit 50% gerecycled materiaal en zijn recyclebaar.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht te nemen.

