

Precies en zeker!



WAKOL PS 205 Giethars

Schoon – totale verwerking zonder huidcontact

Precies – nauwkeurige en eenvoudige applicatie

Zeker – geen geur

Praktisch – eenvoudige verwerking van kleinere hoeveelheden

WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PS 205 Giethars – efficiënt scheuren opvullen



Giethars met allernieuwste technologie

- Gemodificeerde kiezelzuren
- Neutrale geur
- Oplosmiddelvrij, geen aantasting van isolatiematerialen
- EMICODE EC1 PLUS R
- Voor het saneren van scheuren in de dekvloer
- Voor het verlijmen van profielen
- Voor het verlijmen van kunst- en natuursteen
- Kunststof verpakking eenvoudig af te voeren

Schudden i.p.v. roeren

Mengen zonder menggereedschap, alleen door schudden, dat is nieuw en ongebruikelijk eenvoudig. WAKOL PS 205 Giethars bestaat uit twee dun vloeibare componenten, die in kunststof flessen met schroefdop worden geleverd. Voor de verwerking wordt component B aan component A toegevoegd en wordt de schroefdop weer bevestigd. Zoals bij een goede cocktail worden beide componenten door eenvoudig schudden in de fles homogeen gemengd. Na enige minuten is het mengsel klaar voor gebruik; een schone verwerking en geheel zonder huidcontact.

Precieze en schone applicatie

De spuitdop van de kunststoffles, waarin zich de homogeen gemengde giethars bevindt, opensnijden op scheurbreedte en de voorbehandelde scheur eenvoudig vullen met WAKOL PS 205 Giethars. Het dun vloeibare mengsel maakt het mogelijk dat ook kleine scheuren tot diep in de dekvloer volledig worden gevuld. Aansluitend dient het gevulde oppervlak met kwartszand afgezaand te worden, om zodoende een ruw oppervlak voor de verdere egalisatiewerkzaamheden te verkrijgen. Morsen en materiaalverlies behoren bij het gebruik van WAKOL PS 205 Giethars tot het verleden. Nu wordt alleen nog zoveel materiaal verwerkt, dat de scheur opneemt. Schoner, eenvoudiger en preciezer kan men scheuren in de dekvloer niet repareren.

Ook metalen profielen en trapneuzen laten zich eenvoudig en effectief verlijmen met WAKOL PS 205 Giethars. Na het schudden

laat men het mengsel ca. 3 minuten in de fles voorreageren tot de viscositeit ideaal is voor de gewenste lijmwerkzaamheden. Daarna wordt de giethars uit de fles direct op het te verlijmen product – en alleen exact daar – aangebracht.

Het mengen van kleinere hoeveelheden

De bijzondere consistentie van beide componenten en de mengverhouding van 1:1 volumedelen maakt het mogelijk om kinderlijk eenvoudig kleinere delen van de verpakking met elkaar te mengen. Eenvoudig de componenten A en B in de gewenste hoeveelheden 1:1 in een lege kunststoffles gieten en schudden – klaar. Eenvoudiger gaat het niet.

Ongeëvenaarde persoonlijke bescherming

Door de praktische verpakking in twee kunststofflessen, de kinderlijk eenvoudige mengmogelijkheden en de eenvoudige verwerking van WAKOL PS 205 Giethars, is ieder huidcontact met het materiaal uitgesloten. Dat wil zeggen, de normale maatregelen om huidcontact te voorkomen komen bij WAKOL PS 205 Giethars te vervallen.

De grenswaarden op de werkplek worden ook bij intensieve verwerking tijdens meerdere uren nooit bereikt; daarom zijn in tegenstelling tot andere in de handel verwerkte polyesterharsen geen beschermende maatregelen, zoals bijv. ademhalingsbescherming noodzakelijk.

Extreem economisch

WAKOL PS 205 Giethars is 20% gunstiger dan vergelijkbare polyesterharsen. Verder geschiedt de verwerking geheel zonder verlies, omdat de giethars alleen exact daar gedoseerd wordt, waar het hoort. De mogelijkheid om delen te mengen en de eenvoudigste manier van mengen, helpt daarnaast materiaal en kosten te besparen.