

# Добиться тихой поступи!



## Паркетный клей WAKOL MS 262, жестко-эластичный с изолирующим от ударного шума матом WAKOL TS 160/ изолирующим от ударного шума плитой WAKOL TS 170

**Тихий** – оптимальная защита от ударного шума

**Быстрый** – укладка за одну рабочую операцию

**Комфортабельный** – простое удаление остатков клея

**Современный** – повышенная защита потребителя, очень низкий уровень выбросов по EMICODE

Продукт:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# Паркетный клей WAKOL MS 262, жестко-эластичный с изолирующим от ударного шума матом WAKOL TS 160/ изолирующим от ударного шума плитой WAKOL TS 170 – простая и быстрая защита от ударного шума



## Защита от ударного шума упрощается

При многоэтажном строительстве требования по ударному шуму, предъявляемые к паркетным полам, играют все возрастающую роль. При использовании паркетного клея WAKOL MS 262 в комбинации с изолирующими от ударного шума матами WAKOL TS 160 или с изолирующей от ударного шума плитой WAKOL TS 170 достигается повышенная защита от ударного шума для многослойного и массивного паркета, соединяемого в шип-паз с простой технологией укладки. То, что представлялось сложным, на деле оказывается простым и быстрым.

## Паркетный клей WAKOL MS 262, жестко-эластичный

- MS-полимерный клей в тубе
- Простая, быстрая обработка
- Великолепное состояние бороздок
- Остатки клея легко удаляются с защищенных поверхностей паркета
- Связные системы
- EMICODE EC1 ПЛЮС

## Изолирующий от ударного шума мат WAKOL TS 160

- Прорезной мат с полипропиленовой пенкой, 3 мм
- Легкость в обращении благодаря малому удельному весу 120 г/м<sup>2</sup>
- Хорошее удержание плоскости благодаря кашированию алюминиием
- EMICODE EC1

## Изолирующий от ударного шума плита WAKOL TS 170

- Снабженная прорезью пробковая плита, 2,5 мм
- Легкость в обращении благодаря удобному формату и малому удельному весу 475 г/м<sup>2</sup>
- Хорошее удержание плоскости
- EMICODE EC1 ПЛЮС

## Укладка за одну рабочую операцию

Изолирующий от ударного шума мат WAKOL TS 160 просто раскатывается по поверхности или изолирующий от ударного шума плита WAKOL TS 170 выкладывается непрерывной цепью. После этого с помощью обычного пистолета для туб или аккумуляторного аппликатора 50 WAKOL в имеющиеся на изолирующем от ударного



шума мате WAKOL TS 160/ изолирующей от ударного шума плите WAKOL TS 170 прорези наносится жестко-эластичный паркетный клей WAKOL MS 262. Сверху укладывается паркет. Готово!

## Удовлетворение высочайших требований по защите от ударного шума

Уже многослойный паркет толщиной 10 мм, уложенный с использованием жестко-эластичного паркетного клея WAKOL MS 262 на изолирующий от ударного шума мат WAKOL TS 160 достигает необходимого по EN ISO 140/8 снижения ударного шума на 17 дБ. Изолирующие от ударного шума плита WAKOL TS 170 достигает необходимого по EN ISO 140/8 снижения ударного шума на 15 дБ при многослойном паркете толщиной 14 мм. Благодаря прочной связи с подложкой дополнительно достигается и значительное снижение объемного шума.

## Прогрессивная защита рабочих и потребителей

Жестко-эластичный паркетный клей WAKOL MS 262 в комбинации с изолирующим от ударного шума матом WAKOL TS 160/ изолирующей от ударного шума плитой WAKOL TS 170 является единственной в своем роде системой защиты от ударного шума. И это вместе со всеми преимуществами современной MS-технологии, например, простотой удаления с паркетных поверхностей и рук. Обе системы допущены\* инспекцией строительного надзора и отличаются очень низким уровнем выбросов по EMICODE.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемыми инструкциями.

\* WAKOL TS 170 находится еще в допущении инспекции строительного надзора

