


Avspänd spackling!



WAKOL D 3060 Plasticeringstillsets

Mångsidig – breddar användningsområdet för Wakol spackel

Mångsidig – ersätter ett stort antal specialprodukter

Säker – förbättrar häftförmåga och spänningsegenskaper

Modern – bästa konsumentskydd, EMICODE EC1 PLUS

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats – Gör spacklet smidigt



Ersättning för nya möjligheter

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats är en färdig dispersion som används istället för vatten för blandning med godkända spackel från Wakol. Detta leder till en betydligt bättre fästförmåga mot underlaget, reducerad krympspänning och ökar spackelskiktets elasticitet. Dessutom finns flera användningar:

Direkt överspackling av limrester

Gamla vattenfasta limrester var man tidigare tvungen att bearbeta i två arbetssteg – grundning och därefter spackling. Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol behövs ingen grundning utan ytan kan spacklas direkt.

Direkt spackling på gamla fastsittande golv

Förut var man ofta tvungen att lägga mycket tid och arbete på att ta bort den gamla golvbeläggnings som t.ex. nålfiltbeläggning. Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol kan den gamla golvbeläggnings spacklas över direkt. Även rengjorda CV-, PVC- och keramikgolv kan spacklas över direkt.

Dessutom skapas i ett enda arbetssteg en mjukmedelsspärr på golv som innehåller mjukmedel, för att förhindra inverkan från mjukmedlet.

Spackling av skruvhål och skarvar

Särskilt när skruvhål och skarvar i träplattor ska spacklas är WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol betydligt mer ekonomiskt än dispersionsspackel. Även ojämnheter i puts kan utjämnas.



Överspackling av kabelkanaler och andra övergångar

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol är idealiskt för inspackling av WAKOL AR 150 Armeringsväv på alla ställen där olika underlag möter varandra och där det finns risk för sprickbildning. Även kabelkanaler av metall kan spacklas över direkt utan grundning.

Helytesspackling av kork- och gummigranulatmattor

Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol kan man utan grundning direkt spackla kork- och gummigranulatmattor som t.ex. WAKOL TS 102 Stegljuddämpande Matta, 2 mm. Beroende på användning kan det påförda skiktet fungera som

- mjukmedelsspärr
- belastningsfördelning eller
- för utjämnning av ojämnheter i mattan

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.