

# Supersnabbt mot målet!



## WAKOL PU 280 Polyuretanprimer

- Snabb** – en komponent: ingen blandning
- Snabbare** – blixtpreimer för anhydritbeläggning
- Snabbast** – snabbaste fuktspärren på marknaden
- Enkel** – ingen slipning krävs
- Kostnadseffektiv** – hela arbetet på en dag

Produkt:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# WAKOL PU 280 Polyuretanprimer – den snabbaste problemlösaren



## Enkomponentig primer med polyuretanbas

- 100 % aktiv substans
- Utan vatten och lösningsmedel
- EMICODE EC1 PLUS R, GISCODE RU1
- Luktfri

## Mångsidigt användningsområde

- Restfuktspär på cementbeläggning och betong utan föregående fuktmätning
- Restfuktspär på andra underlag som inte är fukt känsliga
- Stabilisering av golvbelägningens kantzoner och gamla limrester
- Primning av anhydritgolvbeläggning och andra golvbeläggningar
- Spärr mot växelverkan med gammalt lim

## Enkel och kostnadseffektiv

WAKOL PU 280 Polyuretangrimer är enkomponentig och därför redan klar för användning. Sparar tid jämfört med vanliga 2-komponentsprimer som tar tid att blanda till. Ingen risk för felblandningar. Dunken kan tillslutas efter användning och sparas till nästa tillfälle.

Fördel: Inga överblivande rester som kostar pengar och som måste tas om hand.

## Supersnabbt arbete

Arbetet kan fortsätta redan efter 40-50 minuter efter primning med WAKOL PU 280 Polyuretanprimer. Detta möjliggör oöverträffat snabb golvläggning även under svåra förhållanden på byggplatsen.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com



## Säker och snabb fuktspär

Två bestrykningar med WAKOL PU 280 Polyuretanprimer på rena betonggolv eller liknande ger permanent kapillärfuktspär upp till 6 CM %/98 % KRL! Det innebär en enorm säkerhetsreserv jämfört med de flesta 2-komponentsprimer som ger fuktspär till max. 4 CM %/90 % KRL. Dessutom är WAKOL PU 280 Polyuretanprimer även lämpligt för uppvärmda golvbeläggningar som restfuktspär upp till max. 3 CM %/85 % KRL. Restfuktspär upp till max. 7,5 vikt-%/98 % KRL i ouppvärmda betong möjlig.

Med 40-50 minuters torktid per uppdrag kan fuktspärren åstadkommas på en förmiddag. Arbetet kan fortsättas samma dag utan slipning: limma direkt med reaktionshartslim eller spackla efter behandling med ett fästmedel. Kontakta din Wakol-återförsäljare för detaljer.

## Blixtsnabb primer av golvbeläggningar

Så snabbt går det vid primning. Redan efter 40-50 minuter kan arbetet fortsätta även på anhydritbeläggningar. Ett ytterligare plus är den enorma stabiliseringsverkan som WAKOL PU 280 åstadkommer. Instabila kantzoner kan beläggas direkt med parkett. Snabbare kan det inte gå!

## Flexibel och prisvärd

Med 100-150g/m<sup>2</sup>/skikt är WAKOL PU 280 Polyuretanprimer extremt drygt. Den effektiva arbetsmetoden bidrar också till att sänka kostnaderna för golvläggningen. Det innebär att även avlägsna byggplatser lönar sig och att tidsplaneringen kan göras säkrare.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet