

WAKOL RV 105 Rozpuszczalnik neoprenowy

Informacje techniczne

Zastosowanie

Mieszanka rozpuszczalników do rozcieńczania klejów neoprenowych WAKOL i gruntowania nimi podłoży oraz do czyszczenia narzędzi.

Dane techniczne

Baza surowcowa :	mieszanka rozpuszczalników organicznych
Stosunek mieszania:	1 część WAKOL RV 105 + 1 część kleju neoprenowego WAKOL
Temperatura składowania:	w warunkach chłodnych, niewrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	24 miesiące w szczelnie zamkniętym opakowaniu

Aplikacja

W celu zagruntowania podłoża należy w czystym, odpornym na rozpuszczalniki naczyniu wymieszać do uzyskania jednolitej masy jedną część rozpuszczalnika WAKOL RV 105 z jedną częścią kleju neoprenowego WAKOL. Mieszalinę można stosować natychmiast. Stosować jak gruntówkę WAKOL NE 425.

Czyszczenie narzędzi należy wykonać możliwie przed zaschnięciem kleju - szczególnie przy klejach reakcyjnych.

Ważne wskazówki

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart Informacji Technicznych. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 07.04.2009 anuluje poprzednie karty.