

WAKOL Aplikator 50

Informacje techniczne

Zastosowanie

Napędzany akumulatorowo pistolet do nanoszenia klejów firmy Wakol w workach i nabojach. Aplikator 50 firmy WAKOL wyposażony jest w szybką ładowarkę i dwa akumulatory 10,8 V w walizce.

Szczególne właściwości

- Nadaje się do worków 600 ml i nabojów
- Dwa akumulatory litowo-jonowe 10,8 V
- Szybka ładowarka
- Zastosowanie w systemie z matą tłumiącą odgłos kroków WAKOL TS 160 i WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny

Dane techniczne

Zakres dostawy:	WAKOL Aplikator 50 2 szt. akumulator litowo-jonowy 10,8 V Szybka ładowarka ze wskaźnikiem naładowania Walizka transportowa
Napęd:	regulowany, do 330 mm/min, automatyczny odpływ
Uchwyt:	rura aluminiowa 600 ml do worka i naboju Średnica 50 mm
Stacja ładowania:	Wejście: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W Wyjście: prąd stały 10,8V A 2A Czas ładowania ok. 30 min
Ciężar:	WAKOL Aplikator 50 ok. 2,3 kg włącznie z walizką, ładowarką, akumulatorami ok. 5,3 kg
Bezpieczeństwo:	atest CE

Ważne wskazówki

Automatyczny odpływ włącza się, gdy przełącznik przesuwu jest całkowicie odciążony. Przy stosowaniu w systemie z WAKOL MS 262 Klej do parkietu, twardo-elastyczny

i matą tłumiącą odgłos kroków WAKOL TS 160 nie odciążać całkowicie przełącznika. Dzięki temu przesuw jest zatrzymany, jednakże odpływ nie jest uruchomiony i szczeliny maty mogą zostać szybko wypełnione.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych pytań jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 15.03.2018 anuluje wszystkie poprzednie karty.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl