

WAKOL RS 5950 Bande périphérique pour chape, 100 mm

Information Technique

Applications

Bandes latérales de chape élastiques durables en polyéthylène avec bandes adhésives pour

- travaux de mise en place de chape
- WAKOL Z 560 Chape rapide
- WAKOL Z 590 Chape légère
- Chape avec WAKOL EP 219 liants pour chapes avec WAKOL S 25 Sable à rallonger en intérieur

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|--|
| Apparence : | Bandes isolantes en PE de 9 mm d'épaisseur et de 100 mm de hauteur |
| Mode de livraison : | Rouleaux de 15 mètres / 5 rouleaux par carton |
| Temps de stockage : | 12 mois à température ambiante |
| Température de stockage : | stocker dans un endroit frais insensible au gel |
| GISCODE : | non applicable |

Mise en œuvre

Bandes isolantes de chape, fixées au mur à l'aide de bandes adhésives. En cas de tensions, agraffer en plus les coins des bandes de chape.

Consignes importantes

Ne pas coller sur les surfaces finies.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des

fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Avec cette information technique du 26.06.2024, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.