

WAKOL RS 5925 Fascia desolarizzante perimetrale-“L“, 25 mm

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Striscia perimetrale elastica autoadesiva in polietilene per

- spatolature e lavori di livellamento negli spessori medi degli strati
- Fissaggio della distanza del bordo dai pannelli isolanti
- Sottostruttura in legno retroventilata

in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Aspetto: | 5 mm di spessore, 25 mm di altezza, strisce isolanti in PE |
| Forma di fornitura: | Rotoli da 25 metri / 20 rotoli in confezione di cartone |
| Durata di stoccaggio: | 12 mesi a temperatura ambiente |
| Temperatura di stoccaggio: | in magazzino fresco non sensibile al gelo |
| GISCODE: | non applicabile |

Istruzioni d'uso

Fascia isolante autoadesiva, che viene incollata facilmente alla parete. L'elevata forza di adesione realizza l'aderenza su molti piani di posa.

Avvertenze particolari

Non incollare su superfici finite.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore

delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 26.06.2024, sostituisce ogni precedente versione.