

WAKOL RS 5950 Strisce per bordi del massetto, 100 mm

Scheda tecnica

Campi d'uso

Striscia perimetrale elastica in polietilene per massetto con strisce adesive per

- lavori su
- WAKOL Z 560 Massetto rapido
- WAKOL Z 590 Massetto leggero
- massetti in WAKOL EP 219 Legante per massetto con WAKOL S 25 Sabbia al quarzo in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	Fascia isolante in PE, spessore 10 mm, altezza 100 mm
Forma di fornitura:	Rotoli da 15 metri / 5 rotoli in confezione di cartone
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	in magazzino fresco non sensibile al gelo
GISCODE:	non applicabile

Istruzioni d'uso

Strisce isolanti per massetto, da fissare alla parete con strisce adesive. Dove è in tensione e negli angoli la striscia deve essere anche graffettata.

Avvertenze particolari

Non incollare su superfici finite.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore

delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 26.06.2024, sostituisce ogni precedente versione.