

# WAKOL KB 182 Nastro adesivo per scale, 240 mm

## Scheda tecnica

### Campi d' utilizzo

Nastro biadesivo con supporto in garza per l'incollaggio di

- Gradini sagomati in caucciù
- Rivestimenti con profili per bordi di scale da fissare separatamente: pavimentazioni in caucciù, rivestimenti in PVC/CV omogenei, linoleum fino a 2,5 mm

in ambienti interni.

### Caratteristiche particolari



1)



2)

- elevata resistenza all'invecchiamento
- elevata resistenza ai plastificanti

1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissima emissione

2) Classe di emissione secondo il diritto francese

### Caratteristiche tecniche

Componente base:	Poliacrilati, tessuto reticolato, carta
Dimensioni:	50 m lungo, 240 mm largo
Spessore:	0,23 mm
Durata di stoccaggio:	12 mesi
Temperatura di stoccaggio:	non sensibile al gelo

### Piani di posa

Il piano di posa deve soddisfare i requisiti delle norme e delle schede tecniche applicabili. I massetti di sottofondo devono essere piani, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive.

WAKOL KB 182 Nastro adesivo per scale, 240 mm possono essere applicati su piani di posa in legno, gradini in calcestruzzo liscio o piani di posa spatolati. I piani di posa devono essere sufficientemente asciutti e pronti per la posa.

Pretrattare piani di posa polverosi e leggermente sabbiati con WAKOL D 3003 Primer in dispersione o WAKOL D 3004 Primer concentrato in rapporto 1:2 con acqua. Rispettare i tempi di asciugatura prescritti per i vari piani di posa.

## Istruzioni d'uso

Consentire ai materiali di acclimatarsi a sufficienza prima di iniziare il lavoro. Applicare il nastro adesivo trasversalmente, iniziando dall'alzata inferiore. Tirare sopra il bordo del primo gradino e premere.

Applicare il nastro adesivo del primo gradino da dietro in avanti, nella zona anteriore del gradino sfilare la carta protettiva del nastro già presente e lasciare che i nastri si sovrappongano. Applicare sull'intera rampa, dal basso verso l'alto, WAKOL KB 182 Nastro adesivo per battiscopa, 240 mm.

Partendo dal bordo del gradino inferiore togliere ca. 10 cm di carta protettiva, applicare il rivestimento e batterlo con un martello in gomma (bianco). Togliere la restante carta protettiva del gradino e premere il rivestimento, ad es. con un rullo o un martello per impiallacciature. Successivamente togliere la carta protettiva dell'alzata e sfregare il rivestimento come in precedenza. Tagliare il rivestimento a filo del gradino superiore.

Per i gradini successivi procedere come in precedenza, prestando attenzione alle istruzioni di posa del produttore del rivestimento.

## Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto la temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza a +18 °C e umidità ambientale compresa tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di +20 °C e ad una umidità relativa del 50 %.

In condizioni climatiche fredde acclimatare per tempo tutti i materiali di posa in un ambiente riscaldato.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Questa scheda tecnica redatta in data 25.06.2024, sostituisce ogni precedente versione.