

# WAKOL RS 5950 Dekvloer kantenstrook, 100 mm

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Permanent elastische dekvloerrandstroken van polyethyleen met plakstroken voor

- Dekvloerwerkzaamheden
- WAKOL Z 560 Sneldrogende dekvloer
- WAKOL Z 590 Lichtgewicht dekvloer
- Dekvloeren van WAKOL EP 219 Dekvloerbindmiddel met WAKOL S 25 Kwartszand binnenshuis.

### Technische gegevens

Uiterlijk:	11 mm dikke, 100 mm hoge, isolatiestrook van PE
Leveringswijze:	Rollen van 15 meter / 5 rollen per doos
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	koel bewaren niet vorstgevoelig
GISCODE:	niet van toepassing

### Gebruiksaanwijzing

Dekvloerisolatiestrook, die met plakstroken aan de muur bevestigd wordt. Niet daarnaast de dekvloerstrook vast bij spanningen en in de hoeken.

### Belangrijke informatie

Niet op afgewerkte oppervlakken lijmen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 26.06.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.