

WAKOL RV 105 Rozcieńczalnik neoprenowy

Informacje techniczne

Zastosowanie

Mieszanka rozpuszczalników do czyszczenia narzędzi.

Dane techniczne

Baza surowcowa:	Mieszanina rozpuszczalników organicznych
Temperatura składowania:	przechowywać w chłodzie produkt niewrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	24 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
Oznaczenie wg rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych:	patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych
GISCODE:	nie znajduje zastosowania

Aplikacja

Zanieczyszczone narzędzia należy czyścić w miarę możliwości na świeżo. W przypadku klejów reaktywnych sprzęt roboczy należy czyścić przed związaniem kleju.

Ważne wskazówki

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 13.12.2024 anuluje poprzednie karty.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015
St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl