

WAKOL AS 130 Taśma spoinowa

Informacje techniczne

Zastosowanie

Taśma z włókniny poliestrowej do klejenia stref spoinowych nawierzchni ze sztucznej trawy w pomieszczeniach i w terenie.

Szczególne właściwości

- odporna na starzenie
- Mała wysokość
- bardzo wytrzymała
- wodoodporny

Dane techniczne

Baza surowcowa:	Włóknina poliestrowa z powłoką polietylenową
Wymiary:	długość 100 m, szerokość 30 cm
Masa:	135 g/m ²
Grubość:	0,39 mm
Maksymalna siła rozciągająca:	wzdłuż 280 N/50 mm, w poprzek 240 N/50 mm
Temperatura składowania:	produkt niewrażliwy na przemrożenie

Podłoże

Podłoże musi spełniać wymagania obowiązujących norm i kart charakterystyki. Podłoża muszą być mocne, równe, pozbawione pęknięć, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Aplikacja

Przed wykonaniem spoin należy zapewnić wystarczającą aklimatyzację pokrycia. Przygotować aplikator z WAKOL AS 130 Taśma spoinowa i WAKOL PU 272 Klej do sztucznej trawy. Przymocować taśmę spoinową do krawędzi boiska i przemieścić aplikator wzdłuż spoiny do przeciwległej krawędzi boiska. Taśma spoinowa jest umieszczana pod pokryciem z klejem, w zależności od aplikatora, następnie należy sprawdzić szwy pokrycia, przestrzegać informacji technicznych dla kleju.

Ważne wskazówki

Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C i wilgotności powietrza najlepiej od 40% do 65%, maksymalnie 80%.

Wszystkie materiały przechowywane w niskich temperaturach należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Różnorodność stosowanych materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z podanymi informacjami. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilości prób własnych względnie serii pilotażowej. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 12.09.2022 anuluje poprzednie karty.