

WAKOL MS 246 StarMonti

Informação técnica


Área de aplicação

Adesivo elástico monocomponente para colagem de

- Rodapés em plástico
- Rodapés em madeira
- Materiais de madeira
- Metais

em contrapisos absorventes e não absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

Propriedades especiais



- cura rápida
- estável
- cura por umidade
- fácil aplicação

1) Emissões de acordo com leis Francesas

2) Materiais de instalação contendo metoxissilano

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Polímero silano-modificado
Agente de limpeza:	WAKOL RT 5960 Pano de limpeza antes que a cola se assente
Tempo em aberto:	5 - 10 minutos
Modo de aplicação:	com pistola de saco tubular adequado
Tempo de endurecimento:	camada de 2.5 mm - 24 horas
Temperatura de estocagem:	entre +5 °C e +25 °C, mantenha longe do calor
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. O substrato onde será feita a adesão deve ser livre de poeira, gordura e óleo, e deve ser estável e capaz de receber carga. Lixe previamente conforme necessário.

Uso

WAKOL MS 246 StarMonti Aplique em forma de faixas aos substratos a serem colados e cole um ao outro dentro do tempo em aberto.

Importante

WAKOL MS 246 StarMonti não pode ser processado a temperaturas abaixo de +5 °C ou acima +40 °C.

Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 27.09.2024 substitui todas versões anteriores.