

WAKOL RS 5950 Tiras de rebordo, 100 mm

Informação técnica

Área de aplicação

Tiras de borda de contrapiso permanentemente elásticas em polietileno com fitas adesivas para

- Trabalhos no contrapiso
- WAKOL Z 560 Piso rápido
- WAKOL Z 590 Piso leve
- Contrapisos de WAKOL EP 219 Aglutinantes para contrapiso com WAKOL S 25 Areia de expansão

interno.

Dados técnicos

Material: Tira isolante em PE com 16 mm de espessura, 100 mm de altura

Entrega: Rolos de 15 metros / 5 rolos na caixa

Tempo de estocagem: 12 meses a temperatura ambiente

Temperatura de estocagem: armazene num local fresco
não sensível a geada

GISCODE: não aplicável

Uso

Tiras de isolamento de contrapiso que são fixadas na parede com tiras adesivas. Em caso de tensões e nos cantos, fixar adicionalmente as tiras de contrapiso.

Importante

Não aplique adesivo nas superfícies acabadas.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações

dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 12.07.2024 substitui todas versões anteriores.