

WAKOL L 1940 Клей-спрей

Технические Информации

Область применения

Распыляемый контактный клей на основе растворителя для укладки на ступени лестниц

- Текстильные покрытия, такие как иглопрошивные, плетеные и иглопробивные напольные покрытия
- Линолеум
- Каучуковые покрытия
- непластифицированных плитусов

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства

- Очень короткое время подсыхания
- длительное время укладки

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Синтетический каучук
Способ нанесения:	наносить тонким слоем с обеих сторон
Время выдержки:	1-2 минут
Время укладки	4 час.
Время сушки:	примерно 24 - 48 часов
Термостойкость:	до 110 °C (кратковрем.)
Чистящее средство:	WAKOL RV 105 Растворитель на основе неопрена
Срок хранения:	12 месяцев в запечатаной упаковке
Температура при хранении:	не применять при температуре ниже +5 °C и выше +50 °C, предохранять от прямых солнечных лучей

Способ нанесения и расход ¹⁾

Распылительное сопло	160-180 мл/м ² при двустороннем нанесении	Текстильные покрытия покрытия из линолеума Каучуковые покрытия непластифицированных плитусов
----------------------	--	---

1) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Неровные основания и литой асфальт прошпаклевать подходящими нивелирующими массами Wakol. Технические информации грунтовок и нивелирующих масс необходимо соблюдать.

Обработка

Равномерно распылять клей на покрытие и основание, удерживая баллончик на расстоянии примерно 5–8 см. Интенсивность и направление струи можно регулировать посредством сопла.

После полного подсыхания (проба пальцем) уложить встык и хорошо притереть. Затем плотно прижать/прикатать резиновым молотком или прижимным валиком. Последующие исправления невозможны.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Не использовать клей для укладки материалов, содержащих пластификаторы, таких как покрытия из ПВХ/ХВ.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 13.12.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.