

WAKOL MS 246 StarMonti

Технические Информации

Область применения

1-компонентный, эластичный монтажный клей для склеивания

- Плинтуса из пластмассы
- Плинтуса из древесины
- Древесные материалы
- Металлы

на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



1)



2)



3)

- быстрозатвердевающий
- устойчивость
- реагирует с влагой
- простая обработка

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов

2) класс эмиссии по французскому законодательству

3) Материалы для укладки, с содержанием метоксисиланов

Технические характеристики

Сырьевая основа:

Силан модифицированный полимер

Чистящее средство:

WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки, до схватывания клея

Открытое время:

5 - 10 минут

Способ нанесения:

с помощью подходящего шприца с тубой

время отверждения:

при толщине слоя 2,5 мм - 24 часа

Температура при хранении:

Между +5 °C и +25 °C, Защищать от нагрева

Срок хранения:

12 месяцев при комнатной температуре

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Субстраты, которые будут склеены должны быть обеспылены, обезжирены а также прочными. При необходимости рекомендуется отшлифовать.

Обработка

WAKOL MS 246 StarMonti нанести в форме полоски на склеиваемые материалы и соединить их в течение открытого времени.

Важные указания

WAKOL MS 246 StarMonti применять не ниже +5 °C и не выше +40 °C.

Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 28.06.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.