

# WAKOL RS 5925 Bordюр, 25 mm

## Технические Информации

### Область применения

Самоклеющийся, постоянно эластичный бордюры из полиэтилена для

- Работы по шпаклеванию и выравниванию при средней толщине слоев
- Обеспечение расстояния от кромки перед пластинами развязки
- Вентилируемые деревянные подконструкции

во внутренних помещениях

### Технические характеристики

Внешний вид:	5 мм толщиной, 25 мм высотой, самоклеющаяся изолента из полиэтилена
Форма поставки:	Rollen à 25 Meter / 20 рулонов в коробке
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	хранить в прохладном месте морозостойкий
Код по технике безопасности:	Непригоден для применения

### Обработка

Самоклеющийся бордюры, который легко наносится на стены. Преобладает отличной клеящей способностью.

### Важные указания

Не рекомендуется клеить на обработанную поверхность.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).  
С появлением этой технической информации от 03.07.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.