

# WAKOL RS 5950 Бордюры для стяжки, 100 мм

## Технические Информации

### Область применения

Постоянно эластичный бордюр для стяжки из полиэтилена с клейкой полосой для

- Работы по укладке стяжки
- WAKOL Z 560 Быстрая стяжка
- WAKOL Z 590 Легкая стяжка
- Стяжки из «WAKOL EP 219 Вяжущее для стяжки» с «WAKOL S 25 Песок для растяжки» во внутренних помещениях

### Технические характеристики

Внешний вид:	Изолента из полиэтилена, толщина 14 мм, высота 100 мм
Форма поставки:	Rollen à 15 Meter / 5 рулонов в коробке
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	хранить в прохладном месте морозостойкий
Код по технике безопасности:	Непригоден для применения

### Обработка

Изолента для стяжки, которая фиксируется на стене клейкой полосой. В местах натяжения и по углам дополнительно скрепить бордюр для стяжки степлером.

### Важные указания

Не рекомендуется клеить на обработанную поверхность.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и

действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 12.07.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.