

WAKOL AS 130 Шовная лента

Технические Информации

Область применения

лента из полиэфирного нетканого волокна для склеивания стыков искусственных газонов, для внутренних и наружных работ.

Особые свойства

- отличается стойкостью к старению
- низкая высота конструкции
- допускает большие нагрузки
- водостойкость

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиэфирный холст с полиэтиленовым покрытием
Размеры:	100 м длиной, 30 см шириной
Вес:	135 г/м ²
Толщина:	0,39 мм
Максимальное растягивающее усилие:	280 Н/50 мм в продольном направлении, 240 Н/50 мм в поперечном направлении
Температура при хранении:	морозостойкий

Основание

Основание должно соответствовать действующим нормам и спецификациям. Основание должно быть твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию.

Обработка

Перед стыковкой покрытие должно достаточно выстояться. Подготовить раскаточную машинку с WAKOL AS 130 Шовная лента и WAKOL PU 272 Клей для искусственного газона. Закрепить шовную ленту на краю площадки и уложить с помощью раскаточной машинки по шву до противоположного края площадки. Шовная лента укладывается под покрытие с помощью клея, затем следует проверить швы покрытия, учитывая

особенности используемой машинки, ознакомиться с прилагаемой инструкцией по применению клея.

Важные указания

Использование допускается при температуре грунта не ниже +5 °С, а также при влажности воздуха предпочтительно от 40 % до 65 %, но не более 80 %.

В холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в обогреваемом помещении.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 12.09.2022 все предыдущие версии теряют свою силу.