

WAKOL AS 130 Sömmarband

Teknisk information

Användningsområde

Polyesterfiberband för klistring av sömmar i konstgräs inomhus och utomhus.

Särskilda egenskaper

- åldringsbeständig
- låg monteringshöjd
- kraftig
- vattenfast

Tekniska data

Basmaterial:	polyesterfibrer med polyetenbeläggning
Mått:	100 m lång, 30 cm bred
Vikt:	135 g/m ²
Tjocklek:	0,39 mm
Högsta dragkraft:	280 N/50 mm på längden, 240 N/50 mm på tvären,
Förvaringstemperatur:	ej frostkänsligt

Underlag

Underlaget måste uppfylla kraven i gällande standarder och datablad. Det måste vara fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.

Hantering

Golvmaterialen måste acklimatiseras ordentligt före sömnad. Förbered limapplikatoren med WAKOL AS 130 Sömmarband och WAKOL PU 272 Lim för konstgjord gräsmatta. Fäst sömmarbandet i sidkanten och för limapplikatoren längs sömmen ända till den motsatta sidkanten. Sömmarbandet sätts med lim under golvmaterialen. Kontrollera därefter golvsömmarna, beroende på vilken limapplikator som används. Observera den tekniska informationen för limmet.

Viktiga anvisningar

Använd inte vid en golvtemperatur under +5 °C och helst vid en luftfuktighet mellan 40 % och 65 %, högst 80 %.

Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt rum.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 12.09.2022 ersätter alla föregående versioner.