

WAKOL RS 5950 Cinta adhesiva para bordes de soladode, 100 mm

Información técnica

Ámbito de aplicación

Tiras de borde de solera de polietileno de elasticidad permanente con bandas adhesivas para

- aplicaciones de soleras
- WAKOL Z 560 Mortero Rápido
- WAKOL Z 590 Solera ligera
- Soleras fabricadas con el aglutinante de solado WAKOL EP 219 con arena para relleno WAKOL S 25

en áreas interiores.

Datos técnicos

Aspecto:	Tira aislante de PE de 15 mm de espesor y 100 mm de altura
Forma de entrega:	Rollos de 15 metros/5 rollos por caja
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento:	almacenar en un lugar fresco no sensible al congelamiento
GISCODE:	no aplicable

Aplicación

Tira aislante de solado que se fija a la pared mediante tiras adhesivas. En caso de tensión y en las esquinas, grapar adicionalmente la tira de solado.

Indicaciones importantes

No pegar sobre superficies acabadas.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas

vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 12.07.2024, todas las versiones anteriores pierden su validez.