

WAKOL AS 130 Cinta de costura

Información técnica

Ámbito de aplicación

Banda de vellón de poliéster para adherir zonas de unión en superficies de césped artificial de interiores y exteriores.

Características especiales

- resistente al envejecimiento
- altura de montaje baja
- soporta cargas elevadas
- resistente al agua

Datos técnicos

Materia prima base:	Vellón de poliéster con revestimiento de polietileno
Dimensiones:	100 m de largo, 30 cm de ancho
Peso:	135 g/m ²
Espesor:	0,39 mm
Fuerza de tracción máxima:	280 N/50 mm (longitudinalmente), 240 N/50 mm (transversalmente)
Temperatura de almacenamiento:	no sensible al congelamiento

Soleras

La solera debe cumplir los requisitos de las normas y hojas informativas vigentes. Las soleras deben estar firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

Aplicación

Aclimatar suficientemente el pavimento antes de los trabajos de unión. Preparar la máquina aplicadora con cinta de unión WAKOL AS 130 y adhesivo WAKOL PU 272 para césped artificial. Fijar la cinta de unión por el borde del campo de juego y desplazar la máquina aplicadora por la unión hasta el borde opuesto. La cinta de unión se fija por debajo del pavimento con adhesivo; es preciso controlar las uniones del pavimento según la máquina aplicadora empleada y tener en cuenta la información técnica del adhesivo.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo inferior a +5 °C; la humedad atmosférica debe ser preferiblemente de entre 40 % y 65 % (como máximo, 80 %).

En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 12.09.2022, todas las versiones anteriores pierden su validez.