

Gemeinsame Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf Leichtestrich Fischer cyclepor® rapid 400

| | |
|----------------------------|---|
| 2. Spachtelung | i.d.R. nicht erforderlich direkte Belags- und Parkettverlegung* möglich |
| 1. Spachtelung | WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm, WAKOL Z 515 Dünnestrich oder WAKOL A 830 Ausgleichsmasse in mind.10 mm, max. 15 mm Schichtstärke** Verbrauch ca. 15 kg /m ² bei 10 mm |
| Vorbereitung zum Spachteln | WAKOL AR 150 Armierungsgewebe einspachteln mit WAKOL Z 645 Füllmasse unter Zugabe von WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz Verbrauch ca. 3,0-6,0 kg /m ² |
| Leichtestrich | cyclepor® rapid 400 in mindestens 30 mm Schichtstärke, nach Herstellervorschrift einbringen |
| Grundierung | nicht erforderlich, falls erforderlich, gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit Absperren mit 2 x WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich 1x WAKOL D 3045 Spezialvorstrich |
| Untergründe | Dauertrockene und tragfähige Untergründe: z.B. Betondecke, Holzbalkendecke, Gewölbedecke |

* Mehrschichtparkett kann direkt mit WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch oder WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch erfolgen, andere Parkettarten Rücksprache mit Anwendungstechnik.

**WAKOL A 830 Ausgleichsmasse kann bis maximal 20 mm Schichtstärke gespachtelt werden, bitte längere Trocknungszeiten beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. www.wakol.com

21.06.2021